

# XYLKOTE



## CHROŃ I WZMACNIAJ DREWNO DO UŻYTKU WEWNĘTRZNEGO

- Bezbarwny nasycalnik do drewna używanego wewnątrz (panele, belki, parkiety itp.)
- Stabilizuje i chroni bryłę drewna w pomieszczeniach o dużych wahaniami temperatur (kuchnie, łazienki, piwnice itp.)
- Podkreśla włókna drewna, w szczególności tych o jasnych kolorach
- Idealny do mebli z białego drewna (jodła, obeche itp.)
- Nie tworzy warstw; bez pęcherzy lub łuszczenia się. Nadający się do mycia
- Łatwy w nakładaniu i konserwacji. Możliwość miejscowych poprawek bez wcześniejszego przygotowania
- Może być podbarwiany
- Może korzystnie zastępować oleje do parkietów (skonsultuj się z naszym serwisem technicznym)

**Sposób użycia. Gotowy do użycia.** Przed nakładaniem XYLOKOTE, dla ulepszenia impregnacji włókien drewna, na nowym drewnie, wygładzić lakier (max ziarno -100). Drewno z powłokami na powierzchni, farbami lub lakierem, wygładzić papierem ściernym. Drewno brudne lub poplamione, dokładnie wyczyścić. Sprawdzić czy drewno jest dość suche przed nałożeniem XYLOKOTE. Nałożyć nasycającą warstwę XYLOKOTE (ogólnie 2 pokrycia „mokrym na mokre” przy 15/30 minutowych odstępach). Nie dopuszczać do wysychania pomiędzy kolejnymi warstwami.



<b>WYDAJNOŚĆ</b> <b>8 to 12 m<sup>2</sup>/l</b>	<b>NARZĘDZIA DO NAKŁADANIA</b> 	<b>TEMPERATURA NAKŁADANIA</b>  + 30°C + 10°C	<b>SCHNIE</b> <b>24 hrs</b>	<b>CZYSZCZENIE NARZĘDZI</b> <b>BENZYNA LAKIERNICZA</b> 
--	------------------------------------	---	--------------------------------	---

